



LEGENDA:

- 32 GRANICA INWESTYCJI z oznaczeniem punktów 1–113
- granica części obszaru inwestycji w posie drogi wojewódzkiej nr 764 i 756, dla którego organem pierwszej instancji w sprawie pozwolenia na budowę jest wojewoda, ograniczona punktami: 1,2,...,48,49,E,53,54,...,71,72,117,116,115,114,D,C,B,A,102,...,113,1.
- UWAGA! OBSZAR w zakresie punktów [34–40 i 47–63]: Projekt Rewitalizacji ul. Klasztornej wg odrębnego opracowania po ustaleniu statusu ulicy
- zakres opracowania geodezyjnego
- drzewa przeznaczone do usunięcia
- drzewa –projektowane nasadzenia
- drzewa istniejące przeznaczone do zachowania
- budynki zabytkowe –wpisane do rejestru lub ewidencji
- m2 budynki z określeniem wiążącej funkcji użytkowej i liczbą kondygnacji
- objekty przeznaczone do usunięcia

OKREŚLENIE MATERIAŁÓW POSADZKI:

- kostka granitowa rzędowa szara o wym. 12x18cm, gr. 4cm; górna powierzchnia gładka (ciężka)–układana koncentrycznie do studni oraz , gr. 10cm; na parkingu dla autobusów
- kostka betonowa np.: Libet Massimo kolor torfowy brąz–układana równoległe do osi jezdni
- wymiana na płyty betonowe historyzujące np.: Libet Antico, kolor piaskowy bez
- nawierzchnia asfaltowa
- ponowne ułożenie i uzupełnienie nawierzchni z kamieni tzw. "kocie łby"
- remont nawierzchni asfaltowej (warstwa wykończeniowa)
- RYNEK:
  - PŁYTY GRANITOWE JASNOSZARE gr. 8cm szer.20,30,40cm, długość wolna c.a. 40–60cm
  - PŁYTY GRANITOWE JASNOSZARE, gr. 4cm, szer.20,30,40cm –ułożenie prostopadłe do osi jezdni
  - PŁYTY GRANITOWE JASNOSZARE, gr. 10cm, szer.20,30,40cm –ułożenie zgodnie z rys rzutu posadzki
  - PŁYTY GRANITOWE CIEMNOSZARE gr. 8cm szer.20,30,40cm, długość wolna c.a. 40–60cm
  - ciemniejsze pasy szer. 40cm–PŁYTY GRANITOWE 20x20cm lub 40x40cm gr. 8cm, ciemnoszara

- nawierzchnia ziwna stabilizowana (typu Hanse Grand)
- zielen zagospodarowana (zgodnie z Projektem Zieleni)
- trawniki

WYKAZ OBIEKTÓW:

- ZADASZENIE ZDROJU WODNEGO
- KRZYŻ Z NOWEGO RYNKU
- POMNIK 400–LECIA RAKOWA
- FIGURA ŚW. FLORIANA
- SCHODY DO KOŚCIOŁA
- TABLICA PROMOCYJNA POWIATU KIELECKIEGO
- STANOWISKO NA PRZENOŚNY OBIEKT HANDLOWO–USŁUGOWY
- OBELISK
- FONTANNA 3 RAKÓW
- ZADASZENIE TARGOWSKA
- ZADASZENIE STUDNI
- SLUP ZE ZNAKIEM AUTOBUSU
- TABLICA OGŁOSZENIOWA

OKREŚLENIE RODZAJU OŚWIETLENIA:

- oświetlenie w górę na bok obiektu
- oświetlenie w górę rozproszone
- lampy uliczne wys. 5,5m Ø25m
- lampy uliczne "semaforowe" –przymocowane na wysięgniku do budynku na wys. 5,5m Ø25m
- lampy uliczne oświetlenie bezpośrednie Bislej 1x70W HIT G12 na słupie wys. 5,5m rozstaw ok. 25m
- lampy uliczne oświetlenie bezpośrednie Bislej 1x70W HIT G12 na elewacji za pomocą wysięgnika wys. 5,5m
- oświetlenie w górę na bok obiektu 2100 Medio 1x35W 2x36st IP68 regulowane ustawienie odbłyśnika nacisk 2000kg (obiekt 1 i 8)
- oświetlenie w górę 2100 Medio 1x35W 2x6st IP68 nacisk 2000kg (obiekt 11, oprawa ze stali nierdzewnej)
- oświetlenie w górę 3600 Suola 1x150W 2x34,5st IP68 nacisk 5000kg (drzewa na skwerze pomiędzy ul.Kościelną a Sienieńskiego)
- oświetlenie w górę na bok obiektu Pets–3500 1x35W 30st IP67 regulowane ustawienie odbłyśnika nacisk 2500kg (obiekt 3)
- oświetlenie w ziemi 1200 MINI Roll Over 1 Opening 3 LED 1,2W IP68 nacisk 2000kg (oprawy po tuku jezdni przy Nowym Rynku oraz wstęgi na pl. Wolności/Rynku)
- oświetlenie fontanny 1700 Nettuno 12 LED 1,2W IP68 full dry 2x15st (fontanna)
- oświetlenie obiektów 1,4 i 8 przy oprawie 2100 Medio 1x35W 2x36st, (oprawa ze stali nierdzewnej)

WYKAZ OBIEKTÓW			
PROJEKT WYKONAWCZY			
ARCHITECTURA			
Plac pomiędzy kościołem a rynkiem			
WYKONAWCA	DATA	SKALA	
ARCH	GRUDZIEŃ 2010	1:250	
PB	032	00	