



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Raków 16-01-2012

Pytanie:

16.W pkt. 4 mowa jest o nawierzchni z płyt granitowych ciemnoszarych o gr. 8 cm, natomiast w pkt. 4.8 mowa jest o kostce kamiennej nieregularnej gr. 10 cm (czy chodzi o kostkę ciemnoszarą surowo łupaną 9/11 cm)

**Odpowiedź :**

**Punkt nr 4 jest tytułem elementu i nie podlega wycenieniu w punkcie 4.8 należy przyjąć zgodnie z opisem kostkę kamienną łamaną 10x10cm , gr. 10cm.**

**Korekta Odpowiedzi :**

**W punkcie 4.8 (aktualnie poz. 4.7) należy przyjąć zgodnie z opisem kostkę kamienną łamaną 10x10cm , gr. 10cm**

19.W pkt. 27 mowa jest o korytkach z kostki o wym. 12x18 gr. 10cm, natomiast w pkt. 27.1 mowa jest o kostce kamiennej nieregularnej gr. 10 cm (czy chodzi o kostkę 12x18 o bokach łupanych, górze ciętej czy o kostkę surowo-łupaną 9/11 cm)

**Odpowiedź: Punkt nr 27 jest tytułem elementu i nie podlega wycenieniu.**

**W punkcie 27.1 należy wycenić 2x kostka kamienna o wym. 12x18cm gr. 10cm.wg PW.**

**Korekta Odpowiedzi :**

**W punkcie 27.1 należy wycenić 2x kostka kamienna o wym. 12x18cm gr. 10cm.wg PW. Zmiana opisu pozycji: ścieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10 cm na podsypce cementowo piaskowej, cztery rzędy kostki w ścieku.**

21. W pkt.10; 16;17;23;24 mowa o nawierzchniach z kostek betonowych, dokumentacja PW mówi o płytach kamiennych o gr. 6 cm.

**Odpowiedź: W pozycjach nr 10, 17, 24 przyjęto w przedmiarze zgodnie z opisem dla wjazdów - kostkę betonową gr. 8cm np. Libet Antico Natulit Massimo lub równoważna.**

**W pozycjach nr 16 i 23 przyjęto w przedmiarze zgodnie z opisem dla chodników - płyty betonowe gr. 7cm np. Libet Antico Natulit lub równoważne.**

**Korekta Odpowiedzi :**

**W pozycjach nr 16 i 23 przyjęto w przedmiarze zgodnie z opisem dla chodników - płyty betonowe gr. 7cm np. Libet Antico Natulit lub równoważne. Zmiana opisu chodniki płyt betonowych (lub kostki betonowej ) 7 cm.**

Pytanie:

29. Proszę o określenie czy płyty oraz krawężniki wokół ujęcia wody (rys. 028 PW) mają być wykonane w formie płyt ciętych w trapezy czy ciętych łukowo.

**Odpowiedzi:**

**Cięte po łuku.**

**Korekta Odpowiedzi :**

**Cięte po łuku, maksymalny wymiar płyty 30 cm.**

6. Proszę określić:

6.1. Jakie wyroby z Kamienia ciemnoszarego:

a) płyty granitowe ciemnoszare grub 8 cm – zgodnie z pkt.4 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”

b) kostka kamienna nieregularna 10 cm - zgodnie z pkt.4.8 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”

c) płyty granitowe ciemnoszare gr. 10 cm szerokość 20, 30, 40 cm; długość wolna c.a. 40-60 cm ( np. typ New Impala Light) – zgodnie z Opisem do projektu wykonawczego”, należy przyjąć do wyceny w pkt. 4.8 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”

6.2. ( w zależności od właściwej odpowiedzi na pkt. 6.1. pytania nr 6) – prawidłowe wymiary, ilości , rodzaj obróbki zewnętrznej ( np.: wszystkie boki cięte; góra cięta, boki łupane;...) oraz rodzaj „ wykończenia”/ faktury (np.: płomień; groszek; „po cięciu”;...) wyrobów z kamienia ciemnoszarego jakie należy przyjąć do wyceny w pkt. 4.8 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”

**Odpowiedź:**

**Punkt nr 4 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie. W punkcie 4.8 należy przyjąć zgodnie z opisem kostkę kamienną łamaną 10x10cm, gr.10cm. Obróbka zewnętrzna - wszystkie boki łupane.**

**Korekta Odpowiedzi :**

**Punkt nr 4 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie.**

**W punkcie 4.8 (aktualnie poz. 4.7) należy przyjąć zgodnie z opisem kostkę kamienną łamaną 10x10cm , gr. 10cm**

Pytanie:

7. Proszę określić rodzaj obróbki zewnętrznej ( np.: wszystkie boki cięte; góra cięta, boki łupane;...) oraz rodzaj „ wykończenia”/ faktury (np.: płomień; groszek; „po cięciu”;...) płyt kamiennych o gr. 8 cm 20\*20cm lub 40\*40cm jaki należy przyjąć do wyceny w pkt. 4.9 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”?

**Odpowiedź:**

**Punkt nr 4 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie**

**W punkcie 4.9 należy przyjąć płyty kamienne gr 10cm. Zmiana opisu: „Nawierzchnie z płyt kamiennych , grub. 10cm 20x20cm lub 40x40 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową”. Obróbka zewnętrzna - wszystkie boki cięte.**

**Faktura górnej powierzchni – płomieniowana.**

**Korekta Odpowiedzi :**

**Punkt nr 4 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie**

**W punkcie 4.9 (aktualnie nr 4.8) należy przyjąć płyty kamienne gr 10cm. Zmiana opisu: „Nawierzchnie z płyt kamiennych, grub. 10cm 20x20cm lub 40x40 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową”. Obróbka zewnętrzna - wszystkie boki cięte.**

**Faktura górnej powierzchni – płomieniowana.**

Pytanie:

8. Proszę określić:

8.1 Jaką kostkę:

a) kostka kamienna nieregularna 10 cm - zgodnie z pkt.5.1 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”

b) kostka kamienna 12\*18 cm gr. 10cm - z pkt.5 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”, należy przyjąć do wyceny w pkt. 5.1 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”?

8.2 . Kolorystykę, rodzaj obróbki zewnętrznej ( np.: wszystkie boki cięte; wszystkie boki łupane, góra cięta, boki łupane;...) oraz rodzaj „ wykończenia”/ faktury (np.: płomień; groszek; „po cięciu”;...) kostki kamiennej jaką należy przyjąć do wyceny w pkt. 5.1 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”?

**Odpowiedź:**

**Ścieki uliczne - należy wycenić 2x kostka kamienna o wym. 12x18cm gr. 10cm.**

**Zgodnie z przedmiarem:**

**Kostka ciemnoszara w ilości 907,42m długości ścieku.**

**Kostka jasnoszara w ilości 109,69m długości ścieku.**

**Ad 8.2) Obróbka zewnętrzna - wszystkie boki łupane.**

**Korekta Odpowiedzi :**

**Ścieki uliczne - należy wycenić 2x kostka kamienna o wym. 12x18cm gr. 10cm. Zmiana opisu pozycji nr 27.1: „ ścieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 4 rzędy kostki w ścieku**

**Zgodnie z przedmiarem:**

**Kostka ciemnoszara w ilości 907,42m długości ścieku.**

**Kostka jasnoszara w ilości 109,69m długości ścieku.**

**Ad 8.2) Obróbka zewnętrzna - wszystkie boki łupane.**

Pytanie:

11. Proszę określić:

11.1 Jaką kostkę :

a) kostka kamienna nieregularna 10 cm - zgodnie z pkt.19.9 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”

b) kostka kamienna 12\*18 cm gr. 10cm - z pkt.19 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”, należy przyjąć do wyceny w pkt. 19.9 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”?

11.2 Rodzaj obróbki zewnętrznej ( np.: wszystkie boki cięte; wszystkie boki łupane, góra cięta, boki łupane;...) oraz rodzaj „ wykończenia”/ faktury (np.: płomień; groszek; „po cięciu”;...) kostki kamiennej jaką należy przyjąć do wyceny w pkt. 19.9 przedmiaru „Rakow\_drogi\_Vb\_PR\_1218.prd”

**Odpowiedź:**

**Punkt nr 19 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie.**

**W punkcie 19.9 należy wycenić kostkę kamienną granitową rzędową gr. 10cm. Zmiana opisu pozycji „ Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, z kostki kamiennej rzędowej 10cm na podsypce cementowo-piaskowej”**

**Ad 11.2) Obróbka zewnętrzna - wszystkie boki łupane.**

**Korekta Odpowiedzi :**

**Punkt nr 19 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie.**

**W punkcie 19.9 należy wycenić kostkę kamienną granitową rzędową gr. 10cm. Zmiana opisu pozycji „ Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, z kostki kamiennej rzędowej 10cm na podsypce cementowo-piaskowej”**

**Ad 11.2) Obróbka zewnętrzna - boki łupane górna powierzchnia płomieniowana.**

**Pytanie 27:**

Opis działu nr 4 stanowi o wykonaniu „,45233200-1 Rynek Jezdzie - Nawierzchnia z płyt granitowych **ciemnoszarych grub 8cm**”, natomiast pozycja przedmiaru nr 4.6 o wykonaniu: „, ...z **kostki kamiennej nieregularnej 10 cm** ... „, z kolei materiały projektowanej posadzki Rynku zostały określone w legendzie projektu Branży Architektura \_ Plan Nawierzchni rys nr 001 jako: „, **PŁYTY GRANITOWE CIEMNOSZARE gr. 10 cm** szer. 20, 30, 40 cm, długość wolna c. a. 40-60cm”. Pozycja przedmiaru nr 4.7 o wykonaniu „, Nawierzchnie z płyt kamiennych, **grub.8 cm** 20x20cm lub 40x40cm...” z kolei materiały projektowanej posadzki Rynku zostały określone w legendzie projektu Branży Architektura- Plan Nawierzchni rys nr 001jako: „,ciemniejsze pasy szer. 40Cm – **PŁYTY GRANITOWE 20x20cm lub 40x40cm gr. 10cm, ciemnoszara**”.

**Odpowiedź:**

Punkt nr 4 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie. W punkcie 4.8 należy przyjąć zgodnie z opisem kostkę kamienną łamaną 10x10cm , gr. 10cm.

**Korekta Odpowiedzi :**

Punkt nr 4 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie. W punkcie 4.8 należy przyjąć zgodnie z opisem kostkę kamienną łamaną 10x10cm, gr.10cm. W punkcie 4.8 (aktualnie poz. 4.7) należy przyjąć zgodnie z opisem kostkę kamienną łamaną 10x10cm, gr.10cm.

**Pytanie 30:**

Opis działu nr 16 i pozycje stanowią o wykonaniu; „, 45233200-1 ul. KOŚCIELNA + ul. MŁŃSKA – Nawierzchnia z  płyt betonowych np. Libet ANTICO Natulit – chodnik” , natomiast materiały projektowanej posadzki Rynku określone w legendzie projektu Branży Architektura – Plan nawierzchni rys nr 001 jako: „PŁYTY GRANITOWE JASNOSZARE wym. 40x80 cm, gr. 6 cm”.

**Odpowiedź:**

W pozycjach działu nr 16 przyjęto w przedmiarze zgodnie z opisem dla chodników - płyty betonowe gr. 7cm np. Libet Antico Natulit lub równoważne.

**Korekta Odpowiedzi :**

W pozycjach działu nr 16 przyjęto w przedmiarze zgodnie z opisem dla chodników - płyty betonowe gr. 7cm np. Libet Antico Natulit lub równoważne.

**Zmiana opisu chodnika z płyty betonowej ( lub kostki betonowej), 7 cm**

**Pytanie 34:**

Opis działu nr 23 i pozycje stanowią o wykonaniu: „, 45233200-1 NOWY RYNEK i ul. SIENIENSKIEGO – Nawierzchnia z płyt betonowych np. Libet ANTICO Natulit- chodnik” , natomiast materiały projektowanej posadzki Rynku określone w legendzie projektu Branży Architektura – Plan Nawierzchni rys nr 001 jako: PŁYTY GRANITOWE JASNOSZARE wym. 40x80 cm, gr. 6 cm”.

**Odpowiedź:**

W pozycjach działu nr 23 przyjęto w przedmiarze zgodnie z opisem dla chodników - płyty betonowe gr. 7cm np. Libet Antico Natulit lub równoważne.

**Korekta Odpowiedzi :**

W pozycjach działu nr 23 przyjęto w przedmiarze zgodnie z opisem dla chodników - płyty betonowe gr. 7cm np. Zmiana opisu chodniki z płyt betonowych ( lub kostki betonowej), 7 cm Libet Antico Natulit lub równoważne.

**Pytanie 12:**

Dotyczy przedmiaru robót, branża drogowa poz. 4.4 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa. Prosimy o podanie grubości podsypki.

**Odpowiedź:**

**Przedmiar Drogi poz. 4.4. – Należy wykonać warstwę podsypkową grubości 5cm.**

**Korekta Odpowiedzi :**

**Przedmiar Drogi poz. 4.4. – Należy wykonać warstwę podsypkową grubości 5cm. Zmiana w przedmiarze pozycja usunięta – warstwa podsypkowa do uwzględnienia w pozycji 4.6**