

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowa Huta- Igrzyczni.

Odcinek długości 180m, szerokość jezdni 3,0m.

Adres:

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
H. Sawickiej 11
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz

Sprawił:

Data opracowania: 09.2014

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45233000-9	Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
1.1	SST D-06-02-01	Wykonanie izolacji z 2xpapa na istniejącym przepływie z rur betonowych wraz z wykonaniem wykopu, wyrównaniem rów, zasypki i odtworzeniem podbudowy z kruszywa. 7	m m	 7,00	7,00
1.2	SST D-06.02-01	ścianka czołowa prefabrykowana skrzydełkowa dla rur 100 cm wraz z robotami przydrożnymi, ziemnymi, podbudowy. 2	szt. szt.	 2,00	2,00
2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
2.1	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni na jezdni 3,2*180	m2 m2	 576,00	576,00
2.2	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie o grubości 8cm. 3,2*180	m2 m2	 576,00	576,00
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiązająca, wzmocniająca gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 180*3,1	m2 m2	 558,00	558,00
3.2	SST D-05-03-05	Warstwa cierzalna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, grubość warstwy cierzalnej po zagęszczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 3*180	m2 m2	 540,00	540,00
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-06-03-01	cinanie i uzupełnianie pobocza tłuczniem. Szerokość poboczy 0,2-0,5m, gr. kruszywa po zagęszczeniu 15m. Pobocza utwardzone asfaltem płynnym lub emulsją asfaltową. 132	m2 m2	 132,00	132,00