

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogową

**Inwestycja** Przebudowa drogi Zalesie - Modrzewina dz. nr ewid. 168 od km 0+000 do km 1+320.

Adres: Zalesie działka nr 168

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**Inwestor:** Gmina Raków  
ul. Ogrodowa 1  
26-035 Raków

**Wykonawca:** Ajko Artur Krucisz  
Gen. Władysława Sikorskiego 6  
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz  
Sprawdził:  
Data opracowania: 09.2016

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.1	SST D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie w cz ci jezdni, szer do 0,75m w zniszczonej nawierzchni bitumicznej, gł boko koryta 50 cm. Korytowanie wraz z rozbiórk nawierzchni bitumicznej i podło a. Pozyskany materiał zagospodaruje wykonawca robót. 407,5	m2 m2	 407,50	407,50
1.2	SST D-04.01.01	Koryto na całej szeroko ci jezdni wykonywane mechanicznie w w zniszczonej nawierzchni bitumicznej, gł boko koryta 50 cm. Korytowanie wraz z rozbiórk nawierzchni bitumicznej i podło a. Pozyskany materiał zagospodaruje wykonawca robót. 1785	m2 m2	 1 785,00	1 785,00
1.3	SST D-04.01.01	ci cie i wywóz materiału zalegającego na nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy u yciu równiarki samojezdnej. 1320	m2 m2	 1 320,00	1 320,00
1.4	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z rumoszu skalnego, stabilizowanego mechanicznie. 657,75	m3 m3	 657,75	657,75
1.5	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. 504,5	m3 m3	 504,50	504,50
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	SST D-05.03.05	Skropienie mechaniczne warstw emulsj asfaltow 1320*4,6+15	m2 m2	 6 087,00	6 087,00
2.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa wi ca, gr. w-wy 6 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 4,6*1320+15	m2 m2	 6 087,00	6 087,00
2.3	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cialna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 4,5*1320+15	m2 m2	 5 955,00	5 955,00