



1. W - widoki
2. T... - trzypiętrowe
3. N... - nadproże prefab. L-19
4. NW... - nadproże wykonane
5. S... - stopy żelbetowe
6. S... - stopy żelbetowe
7. N... - nadproże stalowe
8. N... - nadproże stalowe
- UWAGI:
- Wymiary podane w mm.
 - Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym oraz projektem branżowym.
 - Instalacje oraz otwory w ścianach wg projektu branżowego.
 - Przebieg słupów i stóp wykonać zgodnie z projektem.
 - W - oznacza widok elementu.
 - S - oznacza stop elementu.
 - W projekcie wykonania nadproży okwowe i stopy, należy wykonać w miejscach nie naznaczonych elementami nadproży stopy (w stropach) zgodnie z projektem wykonania podłogi, w których kątach w miejscu podłogi.
 - Wszystkie wyzniki sprawdzić na budowie.
 - Ściany stropu wykonano zgodnie z opisem siatkiowej pełni.

40.00 - 325.00 m.n.p.m.
 Beton: C20/25 (B20) - pozostałe segmenty
 Siatka: A-I-III (RB500W)
 Drewno klejone: GL28h
 Stal profilowa: S235

KARIGO
 KARIGO Drogowa Spółka z o.o.
 25-415 Kędzierza-Koźle, ul. Górna 20

Wzrost	1.100
Waga	1.100
Temperatura	1.100
Wzrost	1.100
Waga	1.100
Temperatura	1.100
Wzrost	1.100
Waga	1.100
Temperatura	1.100

K-0.4

- Uwagi ogólne:
- W razie wątpliwości co do zamierzeń i rozważań projektowych, należy skontaktować się z Projektantem.
 - Projekt należy rozpatrywać łącznie z wszystkimi pozostałymi projektami branżowymi.
 - Przebieg słupów i stóp wykonać zgodnie z projektem wykonania podłogi.
 - Wszystkie wyzniki należy sprawdzić na budowie.
 - Przed wykonaniem robót, Odbiorca musi uzyskać zgodę na budowę od właściwego organu nadzoru i Inspekcji Nadzoru i Projektanta.