

Z1. ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI

ODCINEK	OD KM	DO KM	DŁUGOŚĆ	NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO		NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO W-WA ŚCIERALNA AC11S		NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO W-WA WIAŻĄCA AC16W		PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. 28CM		PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. 20CM		PODBUDOWA Z RUMOSZY SKLANEGO GR. 10CM	
				SZER. [m]	POW. [m kw.]	SZER. [m]	POW. [m kw.]	SZER. [m]	POW. [m kw.]	SZER. [m]	POW. [m kw.]	SZER. [m]	POW. [m kw.]	SZER. [m]	POW. [m kw.]
A-B	0+000,0	0+023,5	23,5	5	117,5	-	-	-	-	5,4	126,9	-	-	-	-
	0+023,5	0+043,5	20	5,25	105	-	-	-	-	5,65	113	-	-	-	-
	0+043,5	0+065,7	22,2	5,5	122,1	-	-	-	-	5,9	130,98	-	-	-	-
	0+065,7	0+090,0	24,3	5,25	127,575	-	-	-	-	5,65	137,295	-	-	-	-
	0+090,0	0+158,8	68,8	5	344	-	-	-	-	5,4	371,52	-	-	-	-
	0+158,8	0+178,8	20	5,3	106	-	-	-	-	5,7	114	-	-	-	-
	0+178,8	0+212,8	34	5,6	190,4	-	-	-	-	6	204	-	-	-	-
	0+212,8	0+232,8	20	5,3	106	-	-	-	-	5,7	114	-	-	-	-
	0+232,8	0+259,6	26,8	5	134	-	-	-	-	5,4	144,72	-	-	-	-
	0+259,6	0+279,6	20	6	120	-	-	-	-	6,4	128	-	-	-	-
	0+279,6	0+306,9	27,3	7	191,1	-	-	-	-	7,4	202,02	-	-	-	-
	0+306,9	0+326,9	20	6	120	-	-	-	-	6,4	128	-	-	-	-
	0+326,9	0+337,8	10,9	5	54,5	-	-	-	-	5,4	58,86	-	-	-	-
	0+337,8	0+352,8	15	5,3	79,5	-	-	-	-	5,7	85,5	-	-	-	-
	0+352,8	0+384,0	31,2	5,6	174,72	-	-	-	-	6	187,2	-	-	-	-
	0+384,0	0+439,0	55	-	-	5,6	308	5,7	313,5	-	-	6,1	335,5	6,1	335,5
	0+439,0	0+454,0	15	-	-	5,3	79,5	5,4	81	-	-	5,8	87	5,8	87
	0+454,0	0+467,0	13	-	-	5	65	5,1	66,3	-	-	5,5	71,5	5,5	71,5
	0+467,0	0+481,9	14,9	-	-	5,35	79,715	5,45	81,205	-	-	5,85	87,165	5,85	87,165
	0+481,9	0+506,9	25	-	-	5,7	142,5	5,8	145	-	-	6,2	155	6,2	155
	0+506,9	0+522,0	15,1	-	-	5,35	80,785	5,45	82,295	-	-	5,85	88,335	5,85	88,335
	0+522,0	0+587,0	65	-	-	5	325	5,1	331,5	-	-	5,5	357,5	5,5	357,5
C-D	0+000,0	0+010,0	10	zmienna	47,7	-	-	-	-	zmienna	51,7	-	-	-	-
	0+010,0	0+210,0	200	3,5	700	-	-	-	-	3,9	780	-	-	-	-
	0+210,0	0+226,0	16	zmienna	84,1	-	-	-	-	zmienna	90,5	-	-	-	-
	Zjazd w km 0+046		12	zmienna	54,9	-	-	-	-	zmienna	59,7	-	-	-	-
	Zjazd w km 0+155		12	zmienna	60	-	-	-	-	zmienna	64,8	-	-	-	-
E-F	Rozjazd w km 0+000		13	zmienna	69	-	-	-	-	zmienna	74,2	-	-	-	-
	0+013,0	0+052,0	39	3,5	136,5	-	-	-	-	3,9	152,1	-	-	-	-
G-H	Rozjazd w km 0+000		10	zmienna	40,8	-	-	-	-	zmienna	40,8	-	-	-	-
	0+010,0	0+086,0	76	3,5	266	-	-	-	-	3,5	266	-	-	-	-
RAZEM:					3551,4	-	1080,5	-	1100,8	-	3825,8	-	1182,0	-	1182,0