

## **ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA**

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: „*Remont odcinka drogi gminnej nr 369009T w miejscowości Ociesęki.*”
2. Jako podstawę wyceny przyjęto SST.
3. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru:  
$$Wk = \text{Suma } L \times Cj$$

gdzie:

Wk - wartość kosztorysowa robót;

L - liczba jednostek przedmiarowanych robót;

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.

Poziom cen: średni
4. Ceny robót jednostkowych przyjęto w kosztorysie wg cen wskazanych na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego.
5. Powierzchnia zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej, karczowania obliczono jako powierzchnia inwestycji pomniejszona o istniejące drogi.

### **OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO DOT. ZADANIA:**

#### **„*Remont odcinka drogi gminnej nr 369009T w miejscowości Ociesęki.*”**

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu odcinka drogi gminnej nr 369009T w miejscowości Ociesęki, która zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr 204, obręb Ociesęki, gmina Raków, powiat kielecki. W zakres robót budowlanych wchodzi m.in.: wykonanie oczyszczenia istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronnego pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm oraz remontu przepustów występujących pod zjazdami indywidualnymi.